MoveTech

# Batteriskåp 1950x1137x618mm,inkl.all utrustning,ej grenuttag

142043

exkl. moms **198 128 :-**

Dubbeldörrars säkerhetsskåp / batteriskåp med 90 minuters brandmotstånd för lagring och laddning av litium-/litiumjonbatterier för att ge minskad risk för brand och explosion. Brandmotstånd 90 minuter, enligt -1 och -1. Självstängande dörrar. Brandventilerna expanderar/tätar vid brand. Ventilationsstos i taket Ø100mm. Singnalering via standard symboler. Fixeringspunkt för jordning. Hyllorna klarar 100 kg jämn belastning. Detta skåp har följande inredning: Kontrollbox Larm med ljudsignal Rökdetektor FirePro-Brandsläckare Kabelgenomgång 4 st perforerade hyllor Tillbehör : Se mer tillbehör längre ner. VIKTIGT! I litiumbatterier kan en rusning uppstå då giftig gas bildas och gör en brand mycket svårsläckt. En explosion kan inträffa. För att släcka med vatten krävs mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.

**Fördelar med produkten**

- Professionell kvalitet
- Lång livslängd
- Enkel att använda

**Sånt som också intresserar dig!**

Vi har ett brett sortiment av liknande produkter inom lager och industri. Du hittar fler alternativ på vår hemsida.

**Specifikation**

| | |
|---|---|
| Perforerad hylla, flyttbar: | 4 |

| | |
|---|---|
| Brandskydd (tid minuter): | 90 |
| Certifiering Brandskydd: | EN14470-1 |
| Standardinredning: | Upphöjd innerbotten, Ventilerat, Brandsläckare, Kontrollbox, Larm med ljudsignal, Rökdetektor |
| Inv.volym skåp (liter): | 664 |
| Dagmått (HxB): | 1570x1000 mm |
| Invändiga mått (HxBxD): | 1620x1000x410 mm |
| Standard lås: | Cylinderlås |
| Brandskydd (J/N): | Ja |
| Inbrottsskydd (J/N): | Nej |
| Bredd (mm): | 1137 |
| Vikt (kg): | 488 |
| Höjd (mm): | 1950 |
| Djup (mm): | 618 |
| Maxbelastning (kg): | 50 |
| Färg: | Ljusgrå |
| Övrig information: | Ventilationsstos Ø 100 mm,Brandventiler, sväller igen vid brand,Självstängande dörrar,Singnalering standard symboler,Fixeringspunkt jordning |