MoveTech

Batteriskåp SP2369, 895x1000x320 mm

142062

exkl. moms **33 957 :-**

Batteriskåp , 895x1000x320 mm

Skåp för lagring och laddning av litiumbatterier för att ge minskad risk för brand och explosion. Skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt och är en sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1). En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan detta för att försvåra uppbrytning genom att man avlägsnar gångjärnen. Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsning. Handtaget är försett med brytpunkt och cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard. Inredning i skåpen: Brandisolerat. Brandtestade för yttre brand enligt SP Metod 2369. Larmsensor både utanför och i skåpet. Larm på dörren. Varningsskylt med instruktioner. Indragen el och ett grenuttag (6 uttag) med överspänningsskydd. Perforerade hyllor. Klarar 50 kg jämn belastning Övrig info: Stabilitet och hållfasthet -3 Säkerhetskrav -2 Hållfasthet rörliga delar, EN140747777 Ventilationsstos 100 mm. Determination of strength and durability ISO 7170:2005.

Fördelar med produkten

- Professionell kvalitet
- Lång livslängd
- Enkel att använda

Sånt som också intresserar dig!

Vi har ett brett sortiment av liknande produkter inom lager och industri. Du hittar fler alternativ på vår hemsida.

Specifikation

Perforerad hylla, flyttbar:	1
Certifiering Brandskydd:	SP2369
Standardinredning:	Larm med ljudsignal
Inv.volym skåp (liter):	186
Dagmått (HxB):	730x925 mm
Invändiga mått (HxBxD):	730x925x275 mm
Standard lås:	Cylinderlås
Brandskydd (J/N):	Ja
Inbrottsskydd (J/N):	Nej
Bredd (mm):	1000
Vikt (kg):	60
Höjd (mm):	895
Djup (mm):	320
Maxbelastning (kg):	50
Färg:	Ljusgrå
Antal dörrar:	2