

EAB

## Gavel till hyllställ, sluten 2000x300 mm

113010

inkl. moms **600 kr**

### Sluten gavel till hyllställ, 2m hög & 30 cm djup

Här presenteras en komplett gavel till ditt hyllställ. Gaveln stabiliserar stället och hyllorna, samt skyddar hyllans innehåll. Gavlar stabiliseras genom ramverkan, med hjälp av stagplåtar.

Detta är ett tillbehör till ett [hyllställ från EAB](#), antingen till en grundsektion eller påbyggnadssektion. Det kompletta [hyllstället](#) byggs av tre komponenter: gavlar, hyllplan och ryggstagskryss.

#### Ingår i paketet:

- Stolpar
- Stagplåtar
- Fotplattor
- Skruvar

#### Produktfördelar:

- Svensktillverkat
- Stabiliserar hyllstället
- Galvaniserad plåt
- Uppfyller säkerhetskrav

#### Information om hyllstället

Hyllställena är konstruerade för att stå stadigt på ett betonggolv utan att svikta vare sig i sidled eller djupled. Påbyggnadssatser kan komplettera en [grundsektion](#) för att bygga ett större hyllsystem. Hyllstället har en unik konstruktion där stagplåtar stabiliserar gavlar genom ramverken, hyllhakar fixerar hyllplanen och längsgående lådprofiler ger stor bärighet och liten nedböjning i hyllplanen. Det är en stabil lösning som verkligen håller. Kan även anpassas med hjälp av smarta tillbehör som till exempel utdragslådor, delningsplåtar eller extra hyllplan.

#### Ytbehandling

Gavelplåten är tillverkad i galvaniserad stålplåt. Det innebär att det är belagt med ett rotskydd i zink, för en längre hållbarhet och ökat korrosionsskydd. Stolparna är lackerade i en stilren mörkgrå färg.

### **Säkerhet hyllsystem**

Hyllsystemet uppfyller alla säkerhetskrav i den nordiska standarden INSTA 251, svensk beteckning SS 2241, och den europeiska standarden EN-15635.

Den som är ansvarig för lagerinredningens säkerhet ska säkerställa att pallställen besiktas regelbundet. En okulärkontroll ska genomföras med regelbundet intervall och minst en gång per år ska en expertbesiktning genomföras av en tekniskt kunnig person. Besiktningen bör göras enligt Europastandarden SS-EN-15635:2008 för montage, drift och underhåll.

### **Specifikation**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Höjd (mm):              | 2000                            |
| Djup (mm):              | 300                             |
| Egenvikt (kg):          | 7.5                             |
| Färg:                   | Grå                             |
| Ytbehandling:           | Galvaniserad,<br>pulverlackerad |
| Produktens<br>ursprung: | Sverige                         |