



EAB

Gavel till hyllställ, sluten 2500x600 mm

113017

inkl. moms **1 063 kr**

Sluten gavel till hyllställ, 2.5m hög & 60 cm djup

Här presenteras en komplett gavel till ditt hyllställ. Gaveln stabiliserar stället och hyllorna, samt skyddar hyllans innehåll. Gavlar stabiliseras genom ramverkan, med hjälp av stagplåtar.

Detta är ett tillbehör till ett [hyllställ från EAB](#), antingen till en grundsektion eller påbyggnadssektion. Det kompletta [hyllstället](#) byggs av tre komponenter: gavlar, hyllplan och ryggstagskryss.

Ingår i paketet:

- Stolpar
- Stagplåtar
- Fotplattor
- Skruvar

Produktfördelar:

- Svensktillverkat
- Stabiliserar hyllstället
- Galvaniserad plåt
- Uppfyller säkerhetskrav

Information om hyllstället

Hyllställena är konstruerade för att stå stadigt på ett betonggolv utan att svikta vare sig i sidled eller djupled. Påbyggnadssatser kan komplettera en [grundsektion](#) för att bygga ett större hyllsystem. Hyllstället har en unik konstruktion där stagplåtar stabiliserar gavlar genom ramverken, hyllhakar fixerar hyllplanen och längsgående lådprofiler ger stor bärighet och liten nedböjning i hyllplanen. Det är en stabil lösning som verkligen håller. Kan även anpassas med hjälp av smarta tillbehör som till exempel utdragslådor, delningsplåtar eller extra hyllplan.

Ytbehandling

Gavelplåten är tillverkad i galvaniserad stålplåt. Det innebär att det är belagt med ett rostskydd i zink, för en längre hållbarhet och ökat korrosionsskydd. Stolparna är lackerade i en stilren mörkgrå färg.

Säkerhet hyllsystem

Hyllsystemet uppfyller alla säkerhetskrav i den nordiska standarden INSTA 251, svensk beteckning SS 2241, och den europeiska standarden EN-15635.

Den som är ansvarig för lagerinredningens säkerhet ska säkerställa att pallställen besiktas regelbundet. En okulärkontroll ska genomföras med regelbundet intervall och minst en gång per år ska en expertbesiktning genomföras av en tekniskt kunnig person. Besiktningen bör göras enligt Europastandarden SS-EN-15635:2008 för montage, drift och underhåll.

Specifikation

Höjd (mm):	2500
Djup (mm):	600
Egenvikt (kg):	13.2
Färg:	Grå
Ytbehandling:	Galvaniserad, pulverlackerad
Material:	Stål
Produktens ursprung:	Sverige