



EAB

Hyllställ påbyggnadssektion, sluten 2000x1000x300 mm

113145

inkl. moms **1 969 kr**

Utvidga ditt hyllställ

Påbyggnadssektion 2.5m med sluten gavel, 30 cm djup

Här presenteras ett stabilt hyllställ för smart och effektiv lagerhållning för såväl det lilla förrådet som för det stora plocklagret. Välj bland olika hyllplansdjup, gavelhöjder och öppna eller slutna gavlar och ryggar så att det passar din verksamhet. Hyllstället har en unik konstruktion där stagplåtar stabiliserar gavlarna genom ramverken, hyllhakar fixerar hyllplanen och längsgående lådprofiler ger stor bärighet och liten nedböjning i hyllplanen. Det är en stabil lösning som verkligen håller.

Hyllstället är konstruerat för att stå stadigt på ett betonggolv utan att svikta vare sig i sidled eller djupled. Denna påbyggnadssats kompletterar en [grundsektion](#) för att bygga ett större hyllsystem. Kan även anpassas med hjälp av smarta tillbehör som till exempel [utdragslådor](#), [delningsplåtar](#) eller extra [hyllplan](#).

Ingår i paketet:

- 1 st gavlar
- 5 st hyllplan
- Hyllhakar, skruvar & brickor

Produktfördelar:

- Svensktillverkat
- Unik konstruktion med hög stabilitet
- Levereras med 1 gavel och 5 hyllor
- Finns med öppna eller slutna gavlar
- Går att anpassa efter önskemål
- Uppfyller alla säkerhetskrav i den nordiska standarden

Ytbehandling

Hyllplanen och gavelplåten är tillverkade i galvaniserad stålplåt. Det innebär att det är belagt med ett rostskydd i zink, för en längre hållbarhet och ökat korrosionsskydd. Stolparna är lackerade i en stilren mörkgrå färg.

Säkerhet

Hyllsystemet uppfyller alla säkerhetskrav i den nordiska standarden INSTA 251, svensk beteckning SS 2241, och den europeiska standarden EN-15635.

Den som är ansvarig för lagerinredningens säkerhet ska säkerställa att pallställen besiktas regelbundet. En okulärkontroll ska genomföras med regelbundet intervall och minst en gång per år ska en expertbesiktning genomföras av en tekniskt kunnig person. Besiktningen bör göras enligt Europastandarden SS-EN-15635:2008 för montage, drift och underhåll.

Specifikation

Bredd (mm):	1030
Höjd (mm):	2000
Djup (mm):	300
Maxbelastning (kg):	1500
Färg:	Grå
Ytbehandling:	Galvaniserad, pulverlackerad
Montering:	Omonterad
Produktens ursprung:	Sverige
Antal hyllplan:	5
Lastkapacitet hyllplan (kg):	200
Djup hyllplan (mm):	300
Höjd hyllplan (mm):	30