



BasicTipp

Tippcontainer Rostfri 316 med tryckplatta 900 L

145991

inkl. moms **48 456 kr**

Rostfri tippcontainer för hygienisk avfallshantering

En tippcontainer är industrins trognaste tjänare till material- och avfallshantering. Här källsorteras enkelt avfall och material med dess tåliga och smidiga konstruktion. Denna tippcontainer tillverkad i rostfritt stål . Med förstärkta hörnen och gaffelkanaler samt en väldimensionerad stoppaxel är denna tippcontainer utrustad för den tuffa industrivardagen. Denna rostfria tippcontainer finns i flera olika storlekar från 300L till 1100L

Fördelar med container i rostfritt stål

- **Korrosionsbeständighet:** Rostfritt stål är känt för sin höga motståndskraft mot korrosion. Det innebär att en rostfri tippcontainer inte kommer att rosta eller korrodera, även när den utsätts för fuktighet, vatten eller andra aggressiva miljöförhållanden. Detta ökar containerns livslängd och minskar behovet av frekvent underhåll.
- **Hygieniska egenskaper:** Rostfritt stål är enkelt att rengöra och upprätthålla, vilket gör det lämpligt för användning i branscher där hygien är avgörande, som livsmedels- och läkemedelsindustrin. Rostfria tippcontainers är därför ett bra val när man hanterar material som kräver strikta hygienstandarder.
- **Miljövänlighet:** Rostfritt stål är återvinningsbart, vilket gör rostfria tippcontainers till ett mer miljövänligt alternativ. Genom att välja återvinningsbara material bidrar man till att minska avfallet och bevara naturresurserna.
- **Hög temperaturtålighet:** Rostfria tippcontainers behåller sina egenskaper även vid höga temperaturer, vilket gör dem lämpliga för hantering av material som kan vara varma eller kräva högre temperaturbeständighet.

Vad är skillnaden mellan rostfritt 304 och 316?

Skillnaden är att typ 316 innehåller 2% tillsatt molybden.

Molybden ökar stålets styrka och värmebeständighet och gör även att stålet blir mer korrosions- och syrabeständig. Det är därför bättre lämpat för salthaltiga eller kemiska miljöer.

Tömning med tryckplatta

Det ska vara enkelt och säkert att tömma en tippcontainer. Genom den fjäderbelastade tryckplattan på tippcontainerns framkant, tippas enkelt containern när den trycks mot en större container. När trucken backar och lyfter containern, tippas den tillbaka till sitt ursprungsläge och låser fast i gaffeltunnlarna.

Genom denna automatiserade tippning, kan truckföraren enkelt sitta kvar i trucken vid tömning, och minskar då risken för klämskador som ofta uppstår vid manuell tömning av tippcontainer. Tippcontainers med tryckplatta bör vara jämnt belastade och fyllda vid tömning för att tippa korrekt.

Produktfördelar:

- **Rostfri 316**
- Används till truck
- Utrustad med tryckplatta
- Kapacitet på **900 liter**

Just denna tippcontainern är försedd tryckplatta för smidigare tömning. [Läs mer om de olika tömningssätten och dess för-och nackdelar här.](#)

Du kan alltid komplettera din tippcontainer med lock, hjul eller dekaler och [andra funktionella tillbehör](#) för att få till en optimal lösning för just ditt ändamål.

Behöver du en tippcontainer för de lite tuffare uppgifterna skall kolla in [MovTipp Heavy Duty](#)

Sånt som också intresserar dig!

Är du intresserad av [större tippcontainer eller en med andra egenskaper kan du kolla här.](#)

?? Du vet väl om att vi även har ett stort utbud av begagnade tippcontainrar? [Spana in vårt utbud av begagnade tippcontainrar här!](#)

Vill du veta mer om hur du väljer rätt tippcontainer för dina behov har vi [den ultimata guiden här!](#)

Behöver du mer hjälp eller fler goda råd?

Kontakta oss direkt här på chatten eller slå oss en signal på **019-6111919**.

Specifikation

Längd (mm):	1525
Bredd (mm):	1215
Höjd (mm):	870
Volym (L):	900
Egenvikt (kg):	91.5
Kapacitet (kg):	600
Färg:	Metall
Material:	Rostfritt stål
Produktens ursprung:	EU
Tillval:	Hjulsasts
Godstjocklek balja (mm):	1.5
Gaffeltunnlar invändig bredd (mm):	230
Gaffeltunnlar invändig höjd (mm):	100
Gaffeltunnlarnas yttre bredd (mm):	630
Tippfunktion:	Tryckplatta
Hjulmontering hålbild (mm):	80x105
Hjulmontering diameter bulthål (mm):	12
Hjulmontering antal bulthål (st):	4