

Razor

Truckbelysning Razor Slimline 40W Extraljus

207004



inkl. moms **520 kr**

Produktbeskrivning

Razor Slimline 40W extraljuset är en riktigt storsäljare. Vi uppdaterade den till år 2021 i en V2 version där vi finslipat något som redan var riktigt bra. Resultatet blev att den klarar IP68 samt att vi fått till ett bättre ljus på 6000k och en längre livslängd tack vare bättre komponenter och tillverkning.

Vanligaste användningsområdena för Razor Slimline lampan är på hjullastare, truckar, servicebilar, och fyrhjulingar och som backljus på lastbilen så klart.

Det medföljande fästet kan justeras 180 grader vilket underlättar installationen på ditt fordon. Med hela 40W och 3400 lumen i ljusstyrka så kommer körningen att bli helt annorlunda än du är van vid idag.

Egenskaper

- Slimmad design som bara bygger 37 mm.
- DT-2-kontakt för enkel inkoppling (eller två kablar +/-)
- IP68 vilket borgar för att lampan klarar tuffa tag vilket skiljer sig från liknande lampor på marknaden som enbart klarar IP67.
- Kräver lite av fordonets elsystem med sin låga förbrukning på enbart 1,5A.
- Lång livstid med 50.000 brintimmar.
- Fästet kan vinklas i upp till 180 grader för att få rätt vinkel.
- Kan monteras både hängande och liggandes.
- Högkvalitativa komponenter och tillverkning vilket borgar för att lampan klarar tuffa miljöer och att bli utsatt för fukt och vibrationer.

Vad behöver jag för att installera detta arbetsljus?

Det följer inte med någon reläkabelsat i paketet men det fungerar alldeles utmärkt att köpa till vår kabelsat om du inte ansluter ljuset till en befintlig extraljusknapp på trucken. Du hittar kabelsatser under tillbehör längre upp på sidan.

Specifikation:

Antal lumen: 3400 teoretiska (ej uppmätta)

Antal Dioder: 8 st

Brinntid: 50.000 timmar

Färgtemperatur: 6000k

Ljusbild: Combo (4st Flood, 4st Spot)

Anslutning: DT-2-kontakt. Lös passande DT-2-kontakt medföljer.

Kabellängd: 15 cm

E-märkt: Ja, ECE-R10

Spänning: 9-32V

Effekt: 40W

Strömförbrukning: 1,5A vid 12V

IP-klassning: IP68

Vikt: 380g

Bredd: 167 mm

Djup: 70 mm

Höjd: 37 mm

Höjd med fästet riktat bakåt: 77 mm

Höjd med fästet riktat rakt nedåt/uppåt: 47 mm

Övrigt: Innehåller fäste samt monteringsdetaljer i rostfritt.

Garanti: 3 år.